


IMPRESORA CODIGO DE BARRA

DIG-TT426B

OPC. CUCHILLA AUTO-CORTADORA



Incluye
BASE EXTERNA



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Resolución de 203 DPI
- ✓ Velocidad de impresión: 127mm/s
- ✓ Capacidad de RIBBON hasta 300mts.
- ✓ Salida de papel ancho de 120mm
- ✓ Imp. transf. térmica directa. e indirecta
- ✓ Interfaz USB/LAN (RJ45)
- ✓ Multilenguaje TSPL/EPL/ZPL/DPL
- ✓ Incluye SDK - WIN/LINUX/MAC
- ✓ Incluye soporte externo rollos Core 3"

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



Puntos de Pago



Droguerías



Súper Mercados



Panaderías



Cafeterías



Hospitales



Restaurants



Apuestas



Tráfico Pesado



Loterías

ESPECIFICACIONES

IMPRESIÓN	Resolución	203DPI
	Método de impresión	transf. térmica / térmica directa
	Vel. de impresión	127mm (5")/s
	Max. Ancho de Impres.	108mm (4.25")
	Longitud de impresión	1778 (70")
	Tipos de medios	Continuos / GAP/ marca negra/ agujero perforado / plegado
	Ancho de medios	25.4-118 (1.0"-4.6")
	Espesor de medios	0,6-0.254mm
	Diámetro del núcleo del medio	25.4-76.2 (1" - 3")
	Long. de la etiqueta	10-1778 mm (0,39"-70")
	Capacidad del rollo de etiquetas	127mm (5") OD (External diameter)
	Capacidad del Ribbon	Máximo 300M
	Ancho de la cinta	110mm
	Diámetro interior del núcleo de la cinta	25,4mm (1")
FUENTES / GRÁFICOS	Procesador	32 Bits
	Memory	8mb Flash Memory / 8MB SDRAM / Expansión máxima de memoria 4GB
	Interface	USB+LAN (RJ45)
	Sensores	GAP sensor / Sensor de apertura de la tapa / Sensor de marcas negras / Sensor de RIBBON
	Fuentes internas	8 alpha numeric bitmap fonts / Windows fonts are downloadable from software
	1D barcode	Code 39 / Code 93 / Code 128 UCC / Code 128 subsets A,B,C / Codabar / Interleaved 2 of 4 / EAN-8 / EAN-13 / EAN-128 / UPC-A / UPC-E / EAN and UPC 2/ Digits Add-on / MSI / PLESSEY / POSNET / China POST
	2D barcode	PDF-417 / Maxicode / Datamatrix / QR Code / Aztec
	Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
	Emulación /Lenguajes	TSPL/EPL/ZPL/DPL
	Dimension	299x235x198,3mm (DxWxH)
EQUIPO	Peso	2,55 KG
	Vida útil cabezal	30 KM
	Driver	Windows / Linux / MAC
	SDK	Windows / iOS / ANDROID
POWER	Base externa Core 3"	INCLUIDA
	Adaptador de Corriente	Entrada: 100-240V, 2.0A, 50-60HZ / Salida: 24V - 2.5A
	Entrada Impresora	24V - 2.4 AMP

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

DigitalPOS.

digitalposinc

digital_pos

digitalpos

/Digital Pos INC.

Visitenos en:

www.digitalinc.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.us